Στεγανοποίηση

Maris Polymers
POLYURETHANE SYSTEMS

Σύστημα Στεγανοποίησης για Επίπεδες Στέγες & Μπαλκόνια EOTA-DIBt / ETAG 005

Αναμενόμενος χρόνος ζωής:
W2-10 χρόνια
W3-25 χρόνια

Αντοχή σε μηχανικές βλάβες:
P1-χαμηλό/P4-υψηλό

Βήματα Εφαρμογής:

1) Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς ελαττώματα, ελεύθερη από κάθε βρωμιά η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκόλληση της μεμβράνης.
- Στις ρωγμες και αρμούς διαστολής να εφαρμοστεί τοπικά Mariflex®PU30-40 με πιστόλι

2) Αστάρι

- Εφαρμόστε αστάρι για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη πρόσφυση στην επιφάνεια Mariseal® 710/Mariseal® Aqua Primer
- Κατανάλωση: ~0,2-0,4kg/m²

3) 4) Αδιάβροχη μεμβράνη

- Mariseal® 250 εφαρμόζεται με ρολό σε 2-4 στρώσεις μεταξύ της 1ης και της 2ης στρώσης ενισχύουμε με Mariseal® Fabric
- Κατανάλωση: για W2: ~2,0-2,5kg/m² για W3: ~3,5-4,1kg/m²

Διαπερατότητα Ατμών

Αντοχή σε Ζέστη & Πάγο

Ανθεκτικό σε UV

Υψηλή Βατότητα



1. Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών
2. Mariseal® 710/ Mariseal® Aqua Primer
3. Mariseal® 250
4. Mariseal® Fabric/Mariseal® 250

ISO 9001 2015
ISO 14001 2015
EN 1504-2

Συμβουλές:

Το αστάρι και η μεμβράνη πρέπει να εφαρμόζονται με κοντότριχο μοχέρ ρολό!

Βιομ.ζώνη Οινοφύτων, 320 11 Οινόφυτα, Ελλάδα +3022620 32918-9 marispolymers@saint-gobain.com