

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr.018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu **MARISEAL 600**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Wyroby do ochrony powierzchniowej - powłoka
Zasada 1 Ochrona przed wnikaniem – metoda 1.3
3. Producent: **MARIS POLYMERS S.M.S.A.**
Industrial Area of Inofita
GR-32011 Inofita
Greece
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości
właściwości: **System 2+**
6. Norma zharmonizowana: **EN 1504-2: 2004, ZA1.d, ZA1.e**
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i
ocena zgodności. Część 2: systemy ochrony powierzchniowej
betonu
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: **EUROCERT / 1128**
Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji: **1128-CPR-10.09.0282**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Norma badawcza	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skurcz liniowy	NPD	EN 12617-1	EN 1504-2:2004
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	EN 1770	
Nacinanie	NPD	EN ISO 2409	
Przepuszczalność CO ₂	$s_D > 50$ m	EN 1062-6	
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa II: $5m < s_D < 50$ m	EN ISO 7783	
Absorcja kapilarna I przepuszczalność pary wodnej	$\omega < 0,1$ kg/m ² .h ^{0,5}	EN 1062-3	
Kompatybilność cieplna	NPD	EN 13687-1,2,3	
Odporność na szok termiczny	NPD	EN 13687-5	
Odporność chemiczna	NPD	EN ISO 2812-1	
Zdolność do mostkowania rys	NPD	EN 1062-7	
Przyczepność przy odrywaniu	$\geq 0,8$ (0,5) N/mm ²	EN 1542	
Reakcja na ogień	Klasa F	EN 13501-1	
Odporność na poślizg	NPD	EN 13036-4	
Sztuczne starzenie	NPD	EN 1062-11	
Właściwości antystatyczne	NPD	EN 1081	
Przyczepność do mokrego betonu	NPD	EN 13578	
Substancje niebezpieczne	NPD		

¹⁾ W nawiasach podano najmniejsze akceptowalne wartości pojedynczych pomiarów

NPD - właściwości użytkowe nieustalone

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):



MARIS POLYMERS S.M.S.A.
 POLYURETHANE SYSTEMS
 IND. AREA INOFYTA VIOTIA
 52011 GREECE
 TEL: +30 22620 32518-19 FAX: 22620 32040
 VAT No. EL. 999528243

W Inofyta, dnia 11/04/2023
 Kostas Varelas
 Innovation, Development & Quality Manager

W Inofyta, dnia 11/04/2023
 Thomas Ciffreo
 Managing Director